

## Ficha técnica de produto

94.A0.004802 - Módulo Exp. Méd. p/ 8 bat. sel. 9Ah Preto - 48V

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Descrição comercial:</b> | Módulo Expansão p/8 baterias seladas 9Ah 48V |
| <b>Código EAN:</b>          | 7898925855408                                |
| <b>Família comercial:</b>   | Módulos de baterias                          |



### BATERIA

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Tensão operação:</b>        | 48V  |
| <b>Tipo de bateria:</b>        | Selada VRLA livre de manutenção e à prova de vazamento |
| <b>Quantidade de baterias:</b> | 8 x 9Ah/12V interna                                    |

### DIMENSÕES

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Gabinete:</b>      | Gabinete Metálico com tratamento anti-corrosivo e pintura epóxi |
| <b>Cor:</b>           | Preto   |
| <b>Comprimento:</b>   | 490mm   |
| <b>Largura:</b>       | 192mm   |
| <b>Altura:</b>        | 236mm   |
| <b>Peso líquido:</b>  | 28kg  |
| <b>Mais mecânica:</b> | gabinete metálico com tratamento anti-corrosivo e pintura epoxi |

### AMBIENTE

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Temp. de funcionamento:</b> | 0 a 40°C                |
| <b>Umidade:</b>                | 0 a 90% sem condensação |

### EMBALAGEM

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Embalagem primária:</b>           | Caixa de papelão kraft microondulada |
| <b>Proteção interna:</b>             | Calço EPS                            |
| <b>Peso para transporte:</b>         | 28,7kg                               |
| <b>Altura para transporte:</b>       | 288mm                                |
| <b>Largura para transporte:</b>      | 260mm                                |
| <b>Profundidade para transporte:</b> | 580mm                                |

### OPCIONAIS

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Engate rápido:</b> | 2 entradas (Acompanha 1un de cabo de engate) |
|-----------------------|--|

### HOMOLOGAÇÃO/CONFORMIDADE

|  |   |
|--|---|
| <b>Certificação de produto:</b>                        | Produto Beneficiado pela Legislação de Informática                  |
| <b>Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade:</b> | ISO 9001 certificado pelo BSI sob o número de certificado FM 565729 |