


## Ficha técnica de produto

94.B1.200000 - Trafo Trifásico Isolador (20KVA/220V/220V/DY)

<b>Descrição comercial:</b>	Trafo Trifásico Isolador (20KVA/220V/220V/DY)
<b>Código EAN:</b>	7898959593963
<b>Família comercial:</b>	Acessórios (UN Nobreaks)



1. Olhal de Suspensão
2. Painel Frontal
3. Espaço de identificação de equipamento
4. Saída de Manutenção
5. Borneira de entrada e saída
6. Rodízio para movimentação
7. Rodízio para movimentação

### CARACTERÍSTICAS GERAIS

<b>Descrição das características:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Transformador Trifásico Isolador 200V/220V</li> <li>» Configuração Delta-Estrela</li> <li>» Grau de Proteção IP 20</li> <li>» Gabinete Metálico com pintura Epóxi</li> <li>» Rodízios e sapata</li> <li>» Olhal para suspensão</li> <li>» Borneiras de Entrada e Saída</li> <li>» Classe de isolamento: 0,6 kV</li> <li>» Classe térmica: F(155 °C)</li> <li>» Elevação máxima de temperatura: F(105 °C)</li> <li>» Resfriamento ar natural (AN).</li> </ul>
---------------------------------------	---

### POTÊNCIA

<b>Pot. nominal:</b>	20kVA
----------------------	-------

### ENTRADA

<b>Tensão nom. entrada:</b>	220V (Tensão de Linha)
<b>Freq. entrada:</b>	50Hz/60Hz
<b>Configuração:</b>	3F (delta)
<b>Corrente máxima de entrada:</b>	53A

### SAÍDA

<b>Tensão nom. saída:</b>	220V (Tensão de Linha)
<b>Frequência de saída:</b>	50Hz/60Hz
<b>Corrente máxima de saída:</b>	53A
<b>Configuração:</b>	3F+N+T (Y)

### PROTEÇÃO

<b>Sobrecarga:</b>	Recomendado usar disjuntor de 63A de entrada
<b>Mais proteção:</b>	Recomendado utilizar cabo com bitola de 10mm <sup>2</sup> para 220V e 6mm <sup>2</sup> para 380V.

### DIMENSÕES

<b>Gabinete:</b>	IP 20 com Pintura Epóxi
<b>Cor:</b>	Preto
<b>Acessórios:</b>	Olhal para suspensão para manobra
<b>Movimentação:</b>	Rodízio e Satapas
<b>Ventilação:</b>	Resfriamento ar natural(AN).
<b>Comprimento:</b>	530mm
<b>Largura:</b>	320mm
<b>Altura:</b>	445mm
<b>Peso líquido:</b>	123,85kg

### AMBIENTE

<b>Grau de Proteção:</b>	IP20
--------------------------	------

### EMBALAGEM

<b>Peso para transporte:</b>	137,1kg
<b>Altura para transporte:</b>	495mm
<b>Largura para transporte:</b>	715mm
<b>Profundidade para transporte:</b>	705mm

### HOMOLOGAÇÃO/CONFORMIDADE

<b>Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade:</b>	ISO 9001 certificado pelo BSI sob o número de certificado FM 565729
--	---