

Ficha técnica de produto

07/07/2026

96.E3.003200 - Quadro de Distribuição QDCA-BIF-32A-2P

Descrição comercial:	Quadro de Distribuição QDCA-BIF-32A-2P
Código EAN:	7898650933822
Família comercial:	Acessórios FV (UN Energia Solar)



ENTRADA

Tensão nom. entrada:	127 / 220 V
Freq. entrada:	60 Hz
Conexão de entrada:	Borneiras
Configuração:	F+N+PE / F+F+PE
Corrente máxima de entrada:	32 A

SAÍDA

Tensão nom. saída:	127 / 220 V
Frequência de saída:	60 Hz
Conexão de saída:	Borneiras
Corrente máxima de saída:	32 A

PROTEÇÃO

Sobrecarga:	Disjuntor 32 A
Curto-circuito:	Disjuntor 32 A
Máx. corrente de pico de surto de tensão:	40 kA
Tensão de operação contra surtos de tensão:	275 Vac

DIMENSÕES

Cor:	Gabinete: cinza; Tampa: translúcida fumê
Comprimento:	117 mm
Largura:	235 mm
Altura:	217 mm
Peso líquido:	1,57 kg

AMBIENTE

Grau de Proteção:	IP65
-------------------	------

EMBALAGEM

Peso para transporte:	1,70 kg
-----------------------	---------

GARANTIA

Descrição de garantia:	O tempo de garantia deste equipamento é de 1 ano
------------------------	--

HOMOLOGAÇÃO/CONFORMIDADE

Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade:	ISO 9001 certificado pelo BSI sob o número de certificado FM 565729
---	---